

# Información del Producto



## **B - 118**

*Refuerzo de sub graves*

EXCELENTE DEFINICION

UN POTENTE ALTAVOZ DE 18" DE KEVLAR

COMPACTO Y LIGERO

El modelo Adamson B118 es un recinto de sub graves de radiación frontal que incorpora un altavoz de 18" de Kevlar perfectamente sintonizado con la caja. El AW18 utilizado en la B118 es el primer altavoz del mundo de 18" con tejido de Kevlar. El Kevlar elimina los efectos de la degradación del cono y asegura la fiabilidad y coherencia a largo plazo.

En la construcción del recinto del B118 se utiliza un madera reforzada de Abedul Báltico de 5/8", así se consigue un recinto de sub graves sin vibraciones y con un alto rendimiento.



# Especificaciones Técnicas

## B - 118

Refuerzo de sub graves



### DESCRIPCION

Recinto de sub graves compacto, fácil de transportar, diseñado para entregar un alto nivel de presión sonora y poder complementar los diferentes productos full range de Adamson. El B118 está equipado con un altavoz de 18" AW18 de Kevlar.

### APLICACIONES

Espectáculos en directo  
Monitores de Drum Fill y Side Fill  
Teatros  
Dance Clubs

### OBSERVACIONES

Un altavoz de Kevlar de 18" AW18  
Respuesta en frecuencia de 40-400Hz  
Alto SPL  
Duradero, con acabados de doble capa  
Construcción robusta  
Accesorios opcionales

### CARACTERISTICAS

Dimensiones y peso	Altura	71,1 cm
	Ancho	61,0 cm
	Profundidad	49,5 cm
	Peso	38,6 Kg
Acabados	Resina de poliuretano negra de doble capa	
Rigging	Previsto para la instalación de 2 sujeciones en la parte superior	
Reja de protección	Acero laminado en frío de 12G perforado por computadora y forro acústico de espuma	
Cabinet Construcción	Abedul Báltico rugoso de 15mm	
Accesorios	Accesorio opcional para montaje en trípode	

### FICHA TECNICA

Respuesta en frecuencia ( $\pm 3$ dB)	40 Hz - 400 Hz
Ranfo de frecuencias	
	Con preset de Xover 35 Hz - 120 Hz
Maximo SPL (Continuo)	
	Con preset de Xover 124.4dB
Sección de LF (Impedancia Ohms)	Un Altavoz de 18" de Kevlar AW18 (8 Ohms)
Potencia (Wattios RMS/Programa)	600 / 1200
Sensibilidad (2.83V @ 1m)	99dB
Conectores	Neutrik Speakon™ NL4



Adamson Systems Engineering Inc.  
1401 Scugog Line 6, Port Perry, ON L9L 1B2  
T: [905] 982 0520 F: [905] 982 0609  
www.adamsonproaudio.com  
sales@adamsonproaudio.com

**100 series**